

# Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2015 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose

**Nome o marchio del fornitore:** EHEIM powerLED+ marine actinic

**Indirizzo del fornitore:** Service, Plochingen Straße 54, 73779 Deizisau, DE

**Identificativo del modello:** 4257041 - 1226 mm

**Tipo di sorgente luminosa:**

|  |   |                                      |   |
|--|---|--------------------------------------|---|
| Tecnologia d'illuminazione:  | LED   | Non direzionale o direzionale:       | NDLS                                      |
| Tipo di attacco della sorgente luminosa<br>(o altra interfaccia elettrica) | 24 V DC, auszieh-<br>bare Haltebü-<br>gel, Kunststoff-<br>adapter für T5/T8 |                                      |   |
| A tensione di rete o non a tensione di rete:                               | NMLS  | Sorgente luminosa<br>connessa (CLS): | No  |
| Sorgente luminosa a colori variabili:                                      | No  | Involucro:                           | -   |
| Sorgente luminosa ad alta luminosità:                                      | No  |                                      |   |
| Schermo antiriflesso:  | No  | Regolabile:                          | Solo con specifici regolatori d'intensità |

## Parametri del prodotto

| Parametro   | Valore              | Parametro   | Valore |
|---|---------------------|---|--------|
| <b>Parametri generali del prodotto:</b>   |                     |   |        |
| Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000 h), arrotondato per eccesso all'intero più vicino   | 27                  | Classe di efficienza energetica   | G      |
| Flusso luminoso utile ( $\phi_{use}$ ), indicando se si riferisce al flusso in una sfera (360°), in un cono ampio (120°) o in un cono stretto (90°) | 608 in Sfera (360°) | Temperatura di colore correlata, arrotondata ai 100 K più vicini, oppure intervallo di temperature di colore correlate che è possibile impostare, arrotondato ai 100 K più vicini | 99 999 |
| Potenza in modo acceso ( $P_{on}$ ), espressa in W  | 26,8                | Potenza in modo stand-by ( $P_{sb}$ ), espressa in W e arrotondata al secondo decimale  | 0,00   |
| Potenza in modo stand-by in rete ( $P_{net}$ ) per le sorgenti luminose   | -                   | Indice di resa cromatica arrotondato all'intero più vicino,   | 1      |

|  |            |       |  |                                  |
|--|------------|-------|--|----------------------------------|
| connesse, espressa in W e arrotondata al secondo decimale  |            |       | oppure intervallo di valori IRC che è possibile impostare                            |                                  |
| Dimensioni esterne senza unità di alimentazione separata, parti per il controllo dell'illuminazione e parti senza funzioni di controllo dell'illuminazione, se presenti (mm) | Altezza    | 13    | Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico nell'intervallo da 250 nm a 800 nm | Vedi immagine nell'ultima pagina |
|  | Larghezza  | 1 226 |  |                                  |
|  | Profondità | 54    |  |                                  |
| Dichiarazione di potenza equivalente <sup>(a)</sup>  |            | -     | Se sì, potenza equivalente (W)   | -                                |
|  |            |       | Coordinate cromatiche (x, y)   | 0,153<br>0,023                   |
| <b>Parametri per sorgenti luminose LED e OLED:</b>   |            |       |  |                                  |
| Valore dell'indice di resa cromatica R9  |            | 0     | Fattore di sopravvivenza   | 1,00                             |
| Fattore di mantenimento del flusso luminoso  |            | 0,96  |  |                                  |

(a) : non applicabile;

(b) : non applicabile;

