

Folja Informattiva tal-Prodott

IR-REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/2015 fir-rigward tat-tikkettar tal-enerġija tas-sorsi tad-dawl

Isem il-fornitur jew trademark: EHEIM powerLED+ marine actinic

Inderizz tal-fornitur: Service, Plochinger Straße 54, 73779 Deizisau, DE

Identifikatur tal-mudell: 4252041 - 487 mm

Tip ta' sors tad-dawl:

Teknoloġija tat-tidwil użata:	LED	Mhux direzzjonali jew direzzjonali:	NDLS
Tip tal-kappa tas-sors tad-dawl (jew interfaċċa elettrika oħra)	24 V DC, auszieh-bare Haltebü-gel, Kunststoffad-apter für T5/T8		
Mill-mains jew mhux mill-mains:	NMLS	Sors tad-dawl kon-ness (CLS):	Le
Sors tad-dawl b'kulur aġġustab-bli:	Le	Involukru:	-
Sors tad-dawl ta' luminanza għolja:	Le		
Skrin antirifless:	Le	Jistgħu jitbaxxew:	B'dimmers speċifiċi biss

Parametri tal-prodott

Parametru	Valur	Parametru	Valur
Parametri ġenerali tal-prodott:			
Konsum tal-enerġija fil-modalità mixgħul (kWh/1000 h), im-qarreb sal-eqreb numru sħiħ	11	Klassi tal-effiċjenza enerġetika	G
Fluss luminuż utli (ϕ_{use}), li jindikja jekk jirreferix għall-fluss fi sfera (360°), f'kon wiesa' (120°) jew f'kon dejjaq (90°)	228 fi Sfe- ra (360°)	Temperatura tal-kulur ikkorrelatata, im-qarriba għall-eqreb 100 K, jew medda ta' temperaturi tal-kulur ikkorrelatati, imqarriba għall-eqreb 100 K, li tista' tigi ssettjata	99 999
Potenza elettrika waqt il-modalità mixgħul ($P_{mixgħul}$), espressa f'W	10,1	Potenza elettrika waqt standby (P_{sb}), espressa f'W u mqarriba għat-tieni decimali	0,00
Potenza elettrika waqt standby man-network (P_{net}), għas-CLS, espressa f'W u mqarriba għat-tieni decimali	-	Indiċi tal-apparenza tal-kulur, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ, jew medda ta'	1

			valuri tas-CRI li jist- għu jiġu ssettjati	
Dimensjonijiet ta' barra min- għajr tagħmir ta' kontroll se- parat, parti- jiet tal-kon- troll tat-tid- wil u parti- jiet li mhu- miex tal-kon- troll tat-tid- wil, jekk ikun hemm (f'milli- metri)	Għoli	13	Distribuzzjoni tal- potenza spettrali fil- medda ta' 250 nm sa 800 nm b'tagħbija sħiħa	Ara l-immagni fl-aħħar paġna
	Wisa'	487		
	Fond	54		
Dikjarazzjoni ta' potenza ekwi- valenti ^(a)		-	Jekk iva, potenza elettrika ekwivalenti (W)	-
			Koordinati tal-kro- maticità (x u y)	0,153 0,023
Parametri għas-sorsi tad-dawl LED u OLED:				
Valur tal-indiċi tal-apparenza tal-kulur R9		0	Fattur ta' sopravvi- venza	1,00
il-fattur ta' manutenzjoni tal-lu- men		0,96		

(a)“-”: mhux applikabbli;

(b)“-” : mhux applikabbli;

